

Stampante fotografica HP Designjet Z5200



Trasformate il vostro business con stampe in grande formato di alta qualità e profitto elevato, in modo rapido e semplice.



Semplice e intuitiva.

- Riducete a metà il numero di passaggi necessari per creare una stampa: invio contemporaneo di file multipli, direttamente alla stampante, senza dover aspettare l'apertura delle applicazioni.
- HP Instant Printing Pro semplifica il processo di stampa dall'inizio alla fine con preparazione dei file semplice e veloce, nidificazione automatica, anteprima, orientamento e indicatori di ritaglio.
- Colori precisi in modo rapido, semplice e conveniente – lo spettrofotometro integrato consente la calibrazione e la creazione di profili in automatico, riducendo i costosi tentativi di stampa.
- Gli inchiostri fotografici HP consentono di produrre un'ampia varietà di applicazioni di lunga durata.

Stampa veloce.

- Incrementate la produttività, risparmiate fino a cinque minuti per ogni stampa e completate gli ordini rapidamente – stampate fino a 41 m² a velocità massima e 9 m² a velocità di produzione senza sacrificare la qualità, utilizzando gli inchiostri fotografici HP.
- Ottimizzate il flusso di lavoro: elaborazione di file di grandi dimensioni in modo rapido e semplice con il disco rigido da 160 GB.
- Sfruttate la funzionalità HP Designjet Excel Accounting Report per tenere traccia dei lavori per cliente, lavoro o costo.
- Stampa non presidiata con cartucce d'inchiostro HP da 300 ml.

Stampa di tutti i file.

- Risultati affidabili di alta qualità su una vasta gamma di applicazioni con il supporto PostScript integrato per file PS/PDF.
- Rispondete in modo rapido e affidabile alle aspettative dei clienti sul colore con l'emulazione PANTONE HP Professional.
- Stampe a colori o in bianco e nero con risoluzione fino a 2.400 x 1.200 dpi ottimizzati e durata fino a 200 anni², per stupire i vostri clienti.
- Stampa quotidiana economica e qualità di stampa avanzata con la carta comune universale HP e la carta HP per getto d'inchiostro HP Bright White con tecnologia ColorPRO.

¹ Confronto tra la stampa con HP Instant Printing Pro rispetto alla stampa da un'applicazione e utilizzando il driver per i file supportati con HP Instant Printing Pro.

² Indice di resistenza allo sbiadimento per esposizioni in interni/esterno dalla luce diretta del sole, protette da vetro, a cura di HP Image Permanence Lab e/o di Wilhelm Imaging Research, Inc. su una gamma di supporti HP. Indici di impermeabilità testati da HP Image Permanence Lab su una gamma di supporti HP.

Stampante fotografica HP Designjet Z5200

Specifiche tecniche

Stampa

Velocità massima di stampa	41 m ² /h; Frequenza massima di uscita per colorazione totale dell'immagine (file Bandes). Stampa in modalità veloce con carta per getto d'inchiostro HP Bright White (Bond), dimensioni massime rotolo, con inchiostri fotografici HP.
Immagini a colori	19 m ² /ora su materiali patinati; 7,7 m ² /ora su materiali lucidi
Risoluzione di stampa	Fino a 2.400 x 1.200 dpi ottimizzati
Margini (superiore x inferiore x sinistro x destro)	Rotolo: 5 x 5 x 5 x 5 mm (senza bordo su carte fotografiche a rotolo) Foglio: 5 mm (superiore), 5 mm (destro), 5 mm (sinistro), 17 mm (inferiore)
Tecnologia	Getto termico d'inchiostro HP
Tipi di inchiostro	Pigmentato
Colori inchiostro	8 (ciano, magenta, giallo, ciano chiaro, grigio chiaro, magenta chiaro, nero opaco, nero fotografico)
Goccia d'inchiostro	4 pl (l, m, lg, pk), 6 pl (C, M, Y, mk)
Ugelli della testina di stampa	2112 per testina (2 colori per testina di stampa, 1056 ugelli per colore)
Testine di stampa	4 (magenta e giallo, nero opaco e ciano, nero fotografico e grigio chiaro, magenta chiaro e ciano chiaro)
Precisione delle linee	+/- 0,2% della lunghezza del vettore specificato o +/- 0,1 mm (il maggiore dei due) a 23 °C, 50-60% umidità relativa, su supporti A0/E in modalità Migliore o Normale con pellicola opaca HP 0
Larghezza minima della linea	0,04 mm (HP-GL/2 indirizzabile)
Ampiezza linea minima garantita	0,08 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))
Massima lunghezza di stampa	91 m (a seconda dell'applicazione)
Massima densità ottica	Densità ottica del nero massima di 2,5 (4" min) su carta fotografica lucida ad asciugatura immediata HP Premium con inchiostri originali HP

Supporti

Gestione	Alim. foglio; alim. rotolo; vassoio di raccolta supporti; tagliarina automatica (per ogni supporto eccetto tela)
Tipi	Carta fotografica, per prove, materiale di stampa per belle arti, autoadesivi, striscioni e insegne, bond e patinata, retroilluminati, stoffa/tessuto
Peso	Fino a 500 g/m ²
Dimensioni	da 210 x 279 a 1118 x 1676 mm
Spessore	Fino a 0,8 mm

Memoria

RAM	32 GB (virtuali)
Disco rigido	Standard, 160 GB

Connettività

Interfacce (standard)	Gigabit Ethernet (1000Base-T); Hi-Speed USB 2.0, slot accessorio Jetdirect EIO
Interfacce (opzionale)	Server di stampa HP Jetdirect EIO
Linguaggi di stampa (standard)	Adobe PostScript® 3, Adobe® PDF, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, HP-GL/2 (con HP Instant Printing PRO gratuita)
Driver inclusi	Driver HP PCL 3 GUI e PostScript® per Windows® (ottimizzati per AutoCAD 2000 e successivo) e Mac OS X; supporto per ambienti Citrix® XenApp e Citrix® XenServer

Requisiti ambientali

Temperatura di funzionamento	da 5 a 40°C
Temperatura di immagazzinaggio	da -25 a 55°C
Umidità di funzionamento	Da 20 a 80% RH
Umidità di immagazzinaggio	da 0 a 95% di umidità relativa

Acustica

Pressione acustica	49 dB(A)
Potenza audio	6,5 B(A)

Dimensioni (l x p x a)

Stampanti	1770 x 690 x 1047 mm
Imballato	1930 x 766 x 769 mm

Peso

Stampanti	86 kg
Imballato	123 kg

Consumo energetico

Valore massimo	Massimo 170 watt (attiva), < 31 watt (pronta), < 12 / < 30 watt con Digital Front End integrato (risparmio energetico), 0,1 watt (spenta)
Requisiti di alimentazione	Voltaggio di ingresso (autorilevazione) da 100 a 240 V AC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), 2 A max.

Contenuto della confezione

CQ113A	Stampante; testine di stampa; cartucce d'inchiostro iniziali; supporto da 1118 cm; alberino da 1118 cm; Campione di rotolo di carta originale HP; guida di riferimento rapido; poster installazione; software di avvio; cavo di alimentazione
--------	---

Certificazione

Sicurezza	EU (conformità LVD e EN 60950-1); Russia (GOST)
Elettromagnetico	Conforme ai requisiti di classe A EU (direttiva EMC)
Specifiche ambientali	WEEE; EU RoHS; REACH; FEMP

Garanzia

	Garanzia limitata di un anno. Le garanzie e le opzioni di assistenza variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti legali.
--	---

Informazioni relative all'ordine

Prodotto

CQ113A	Stampante HP Designjet Z5200 1118mm PostScript
--------	--

Accessori

Q6699A	Fuso da 44" HP Designjet Zx100 per la grafica
J8025A	Server di stampa HP Jetdirect 640n

Testine di stampa

CN629A	Cartuccia inchiostro magenta HP Designjet 772, 300 ml
CN630A	Cartuccia inchiostro giallo Designjet HP 772, 300 ml
CN631A	Cartuccia inchiostro magenta chiaro Designjet HP 772, 300 ml

Forniture inchiostro

CN632A	Cartuccia inchiostro ciano chiaro Designjet HP 772, 300 ml
CN633A	Cartuccia inchiostro nero fotografico Designjet HP 772, 300 ml
CN634A	Cartuccia inchiostro grigio chiaro Designjet HP 772, 300 ml
CN635A	Cartuccia inchiostro nero opaco Designjet HP 772, 300 ml
CN636A	Cartuccia inchiostro ciano Designjet HP 772, 300 ml
C9404A	Testina di stampa nero opaco e ciano, HP 70
C9405A	Testina di stampa magenta chiaro e ciano chiaro HP 70
C9406A	Testina di stampa magenta e giallo HP 70
C9407A	Testina di stampa nero e grigio chiaro fotografici HP 70
C9448A	Cartuccia inchiostro nero opaco HP 70, 130 ml
C9449A	Cartuccia inchiostro nero fotografico HP 70, 130 ml
C9451A	Cartuccia inchiostro grigio chiaro HP 70, 130 ml
C9453A	Cartuccia inchiostro magenta HP 70, 130 ml
C9454A	Cartuccia inchiostro giallo HP 70, 130 ml
C9455A	Cartuccia inchiostro magenta chiaro HP 70, 130 ml
C9452A	Cartuccia inchiostro ciano HP 70, 130 ml
C9390A	Cartuccia inchiostro ciano chiaro HP 70, 130 ml

Materiali di consumo

C2T50A	Tela Canvas HP universale opaca, 610 mm x 15,2 m (24" x 50 piedi)
B5E92A	Tela Canvas HP opaca per artisti, 610 mm x 15,2 m (24" x 50 piedi)
Q8747A	Pellicola per retroilluminazione colori vivaci HP backlit Premium, 914 mm x 30,5 m (36" x 100 piedi)
Q7994A	Carta fotografica a rapida asciugatura HP Premium, satinata, 914 mm x 30,5 m (36" x 100 piedi)

Servizi & supporto

UV210E	HP Care Pack, Supporto hardware Designjet Z5200 44" giorno lav. succ., 3 anni
UV211E	HP Care Pack, Supporto hardware Designjet Z5200 44" giorno lav. succ., 4 anni
UV212E	HP Care Pack, Supporto hardware Designjet Z5200 44" giorno lav. succ., 5 anni
UV219E	HP Care Pack, Supporto hardware Designjet Z5200 44" risposta entro 4 ore 13x5, 3 anni
UV222PE	HP Care Pack, Supporto hardware Designjet Z5200 44" post-garanzia giorno lav. succ., 1 anno
UV223PE	HP Care Pack, Supporto hardware Designjet Z5200 44 post-garanzia giorno lav. succ., 2 anni
UV226PE	HP Care Pack, Supporto Designjet Z5200 44" post-garanzia, risposta entro 4 ore 13x5, 1 anno

Servizi di supporto HP Designjet offrono soluzioni per ambienti aziendali critici; installazione, assistenza estesa e manutenzione, nonché varietà di servizi a valore aggiunto. Per ulteriori informazioni, visitare hp.com/go/designjet/support.

Utilizzate gli inchiostri e le testine di stampa originali HP e otterrete prestazioni sempre affidabili e di qualità elevata con tempi di inattività ridotti. Per ulteriori informazioni, visitare hp.com/go/OriginalHPinks.



Contattaci
Italia 800.976.036



Per l'intera gamma di materiali di stampa HP per grandi formati, vedere globalBMG.com/hp.

Per maggiori informazioni sui supporti di stampa di grande formato HP, visitate il sito Web: <http://www.hp.com/go/designjet/supplies>

© Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie applicabili a prodotti e servizi HP sono quelle indicate nella dichiarazione di garanzia fornita con ciascun prodotto e servizio. Nulla di quanto dichiarato nel presente documento dovrà essere interpretato come garanzia aggiuntiva. HP non è responsabile per errori tecnici o editoriali od omissioni contenuti nel presente documento.

